


控制器圖面



控制器规格

控制器機械尺寸 mm	L 280	W 140	H 130
控制器重量 Kg	約2.5KG		
控制器主體顏色	黑色.		
輸入電源	100~240VAC.		
控制器功耗	<50W.		
可驅動照射器数量	1個.		
設置和操作	人機介面觸控操作，附有密碼鎖定.		
驅動模式	手動、自動.		
控制接點	腳踏、單片機、PLC、RS232接點.		
功率調節範圍	10~100%.		
参数設定	可設定照射強度、照射時間、照射模式等参数.		
環境溫度/濕度範圍	控制箱：0 to 35°C, 85% max		
儲存溫度/濕度範圍	控制箱：- 10 to 60°C, 85% max.		

發光體 圖示



照射器規格

有效發光尺寸 mm	L 100	W100
波長 nm	365.385.395.405nm	
照度 mw/cm^2	>500mw/cm2.(10mm)	
建議使用高度 mm	10~50mm.	
照射器機械尺寸 mm	如圖示.	
照射器重量 Kg	約2Kg.	
照射器功耗	<300W.	
連接線纜	1PCS 長度 2m.	
冷卻方式	風冷	
環境溫度/濕度範圍	照射器: 0 to 35°C, 85% max.	
儲存溫度/濕度範圍	照射器: - 10 to 60°C, 85% max..	